

**OBMIAR**

Remont pomieszczeń w gmachu głównym : Remont pomieszczeń w gmachu głównym  
ADRES INWESTYCJI : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa  
INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
ADRES INWESTORA : ul. Marymoncka 34, 000-968 Warszawa

Ryszard Szwarc : Ryszard Szwarc  
20.09.2016 : 20.09.2016

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II Kwartał 2016 r

**NARZUTY**

VAT [V] ..... %  $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany i sufity 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
3 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 330	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
4 d.1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
5 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor biały 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
6 d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-12 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej skrzynkowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  1.6*1.15*4+2.20*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.780</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych  0.7*0.6*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
8 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm  3.6*5+4*0.5+3.6*2+2*3	m m	 33.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
9 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.20*1+2.20*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.180</b>
10 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o wym.1200x600 11*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
11 d.1	KSNR 5 0503-01 kalk. własna	Zakup i montaż opraw oświetleniowych LEDo wym. 595*595 mm 24 W - 6 szt w sufitach podwieszanych  6	kpl. kpl.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12 d.1	KSNR 5 0503-01 kalk. własna	Zakup i montaż opraw oświetleniowych LED 595*595 mm 38W- 3 szt.w sufitach podwieszanych  3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13 d.1	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw ledowych 680x680x60h moc 62 W dł. linki 1,5 m (pom.)  3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14 d.1	KSNR 5 0501-01 kalk. własna	Zakup i montaż opraw ledowych 600x600 38W z czujką ruchu i zasilaczem zasilanie 230 V z zwisem kolor kompletu biały, obudowa z ocynkowanej blachy malowanej elektrostatycznie  3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15 d.1	KSNR 5 0502-02	Zakup i montaż oprawy ledowej nastropowej 600x600 38W z czujką ruchu i zasilaczem zasilanie 230 V z zwisem kolor kompletu biały, obudowa z ocynkowanej blachy malowanej elektrostatycznie  1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów drewnianych o powierzchni ponad 0.5 m2 9+3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną na biało uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
18	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne bejcowanie uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> , kolor szary lub grafit	m <sup>2</sup>		
		3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
<b>2</b>		<b>Łazienki</b>			
19	KNR-W 2-02 d.2 1029-01	kabiny higieniczno-sanitarne - łazienka damska zabudowa w całości 3540 mm x głębokość 980-1170 x wys. 2000 mm, płyta LPW o grubości 18-28 mm, kolor szary, krawędzie anodowane, krawędzie płyt oprawione paskiem ABS, szerokość drzwi 770/800 mm - 3 szt., wspornik ze stali nierdzewnej regulowany 188 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 szt. na drzwi z funkcją samozamknięcia z możliwością awaryjnego otwierania, wytłumienie dźwięku zamknięcia, wieszak na elementy garderoby, wykonanie pomiarów w przygotowanym pomieszczeniu, dostawa i montaż	m <sup>2</sup>		
		14.1	m <sup>2</sup>	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1029-01	kabiny higieniczno-sanitarne - łazienka męska zabudowa w całości 2290 mm x głębokość 1180-1380 x wys. 2000 mm, płyta LPW o grubości 18-28 mm, kolor szary, krawędzie anodowane, krawędzie płyt oprawione paskiem ABS, szerokość drzwi 800/830 mm - 2 szt., wspornik ze stali nierdzewnej regulowany 188 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 szt. na drzwi z funkcją samozamknięcia z możliwością awaryjnego otwierania, wytłumienie dźwięku zamknięcia, wieszak na elementy garderoby, wykonanie pomiarów w przygotowanym pomieszczeniu, dostawa i montaż	m <sup>2</sup>		
		10.7	m <sup>2</sup>	10.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.700</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 1029-05	Przegroda pisuarowa, płyta LPW o grubości 18-28 mm, kolor szary, głębokość 450 mm x wysokość 1450 mm, wykonanie pomiarów w przygotowanym pomieszczeniu, dostawa i montaż	m <sup>2</sup>		
		0.6	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
22	KNR 4-01 d.2 0806-03	Naprawa parapetów z lastyko o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.3*1.45*2	m <sup>2</sup>	0.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.870</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 0412-01	Uzupełnienie drewnianych belek stropowych po robotach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
		6.5	m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
24	NNRNKB d.2 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m <sup>2</sup> - gres i fugę dostarczy Zamawiający	m <sup>2</sup>		
		32.76	m <sup>2</sup>	32.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.760</b>
25	NNRNKB d.2 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej - glazurę i fugę dostarczy Zamawiający	m <sup>2</sup>		
		30.80	m <sup>2</sup>	30.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.800</b>
<b>3</b>		<b>Wymiana wykładziny</b>			
26	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
27	KNR 4-04 d.3 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
28	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4 m szerokości kolor szarość ok. 60%, grafit ok. 40%, melanz, skład 100% PA, gramatura runa min. 440 g/m <sup>2</sup> , gramatura całkowita min. 1630 g/m <sup>2</sup> , wysokość całkowita min. 4,5 mm, wysokość runa min. 2,3 mm, ilość splotów min. 170 000/m <sup>2</sup> , klasa palności Cfl s-1, absorpcja dźwięku 21 dB	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
29	KNR-W 2-02 d.3 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z tworzyw sztucznych kolor szarość ok. 60%, grafit ok. 40%, melanz, skład 100% PA, gramatura runa min. 440 g/m <sup>2</sup> , gramatura całkowita min. 1630 g/m <sup>2</sup> , wysokość całkowita min. 4,5 mm, wysokość runa min. 2,3 mm, ilość splotów min. 170 000/m <sup>2</sup> , klasa palności Cfl s-1, absorpcja dźwięku 21 dB	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
30 d.3	KNR-W 2-02 1125-05	Wykładziny stopni schodowych - listwy z aluminiowe pod kolor wykładziny 3*4	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
31 d.3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 90	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>