

	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego							
LP	Nazwa zamawianego materiału	Nazwa/nr katalogowy, producent/dostawca oferowanego materiału	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (kol. 5x6)	Kwota Vat (zł)	Wartość brutto (kol. 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	kolano nypłowe Ø 20 PP		szt.	5				
2	kolano Ø 20 PP		szt.	30				
3	trójnik Ø 20 PP		szt.	10				
4	zawór kątowy 1/2" / 3/4"		szt.	10				
5	trójnik GW Ø 20/ 1/2" PP		szt.	4				
6	mufa Ø 20 PP		szt.	10				
7	mufa C2 Ø 20/ 1/2" PP		szt.	5				
8	mufa gwØ 20 /1/2" PP		szt.	7				
9	rura Ø 20		mb	20				
10	grzejnik aluminiowy - żeberko wys. 60		szt.	20				
11	korki - komplet do grzejników		szt.	2				
12	wspornik do aluminiowych grzejników		szt.	4				
13	zawór termostatyczny + powrót		kpl.	2				
14	farba lateksowa matowa śnieżnobiała do ścian i sufitów op. 10 l., wydajność min. 12m <sup>2</sup> /l przy 1 warstwie, neutralny zapach, do malowania wałkiem i pędzlem, odporna na szorowanie, ilość warstw: 2, Atest PZH, zgodna z normą PN-EN-13300:2002		op.	7				

15	plytki ceramiczne - glazura, wielkość 30x60 cm, kolor biały, mat-satyna, powierzchnia jednolita		m <sup>2</sup>	25,0				
16	gres porcelanowy barwiony w masie wielkość 59,8x59,8x0,95 kolor szary, przecierany, efekt kamienia, cementu, matowy, rektyfikowany, antypoślizgowość R10, ścieralność PEI4, lub PEI5		m <sup>2</sup>	10,0				
17	Fuga cementowa, elastyczna, drobnokruszywowa. Szerokosc spoiny od 1do 7mm. Do stosowania w pomieszczeniach usługowo- handlowych i uzytecznoscii publicznej		kg	12,0				
18	miski wc ustępowe lejowe podwieszane-ceramika biała, bez kołnierza, wielkość 51x35,6x33,5; komplet z deską sedesową z duroplastu z metalowymi zawiasami z możliwością wymiany deski posiadające Deklarację właściwości użytkowych nr DOP 10		szt.	6				
19	podtynkowy system spłukiwania wody do misek wc - spłuczka podtynkowa na stelażu wys. 112-124 cm, montaż w lekkiej zabudowie, komplet z systemem montażowym, pianką wyciszającą i płytką spłukującą 3/6 l., kolor biały		szt.	6				
20	umywalka mocowana do ściany z otworem, przelewem, biała, kształt prostokątny, wnętrze miski opływowe, szerokość 55 cm, głębokość 44-45 cm, komplet z syfonem chromowanym i zaworami z filtrami, posiadająca certyfikat ICIMB wyrobu bezpieczeństwa 3/B/16		szt.	3				

21	<p>samozamykająca się, naciskowa bateria stojąca z bocznym mieszaczem wody zimnej i ciepłej, czas wypływu wody ok. 10 sekund, wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy oraz mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, wandaloodporna, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, w zestawie z dwoma przyłączami elastycznymi w oplocie stalowym oraz dwoma zaworami zwrotnymi 3/8", wymiary wys. ok. 130 mm, długość wylewki ok. 123 mm</p>		szt.	3				
22	<p>Oprawy oświetleniowe kinkiet - plafon led, kwadratowe oprawa 15x15x3,8 cm, z dyfuzorem z PMMA dającym miękkie światło, moc znamionowa SMP LED 7 W, strumień 1500 IP 65 kolor srebrny, komplet z żarówką</p>		szt.	2				
23	<p>Oprawy oświetleniowe nastropowe - plafon led, kwadratowe oprawa 30x30x3,8 cm, z dyfuzorem z PMMA dającym miękkie światło, moc znamionowa SMP LED 24 W, strumień 1500 IP 65 kolor srebrny, komplet z żarówką</p>		szt.	5				
24	<p>przewód elektryczny 3x1,5 YDYP</p>		mb	30				
25	<p>lustro wklejone srebrne brzegi sfazowane 60x70</p>		szt.	3				

26	drzwi wewnętrzne pełne prawe 80.0, z ościeżnicą jasny dąb , rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący "plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, rama z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, dwa zawiasy czopowe trzy zawiasy w skrzydle, zamek z wkładką patentową, klamka złota		<b>szt.</b>	<b>2</b>				
27	wylewka samopoziomująca worek=25 kg		<b>worki</b>	<b>6</b>				
28	płyty g-k wodoodporne wym. 2,6x1,2 m		<b>szt.</b>	<b>14</b>				
29	zaprawa tynkarska worek - 25 kg		<b>worki</b>	<b>10</b>				
30	emulsja gruntująca op.=5l		<b>opak.</b>	<b>7</b>				
31	wkęty do płyt g-k op.=1000 szt.		<b>op.</b>	<b>1</b>				
32	aluminiowe kątowniki do płyt g-k 1 szt.=3m		<b>szt.</b>	<b>5</b>				
33	kratka wentylacyjna biała 15x20 cm		<b>szt.</b>	<b>2</b>				
34	Klej do płyt g-k 1 op.=25 kg		<b>opak.</b>	<b>20</b>				
35	Klej do glazury i gresu klasy C-25 - według normy PN-EN:12004 op.=25 kg		<b>opak.</b>	<b>20</b>				
36	gładź gipsowa worek=25 kg		<b>worki</b>	<b>15</b>				
37	Układ wyrównujący płytki klipsy		<b>szt.</b>	<b>500</b>				
38	lepik na zimno działający na lekko wilgotne podłoże, silnie wiąże z podłożem, odporny na słabe kwasy i zasady, do izolacji wodochronnych		<b>kg.</b>	<b>100</b>				
39	kołki szybkiego montażu dł. 12 cm. Ø 10		<b>szt.</b>	<b>100</b>				

40	kolki szybkiego montażu dł. 10 cm. Ø 10		<b>szt.</b>	<b>100</b>				
41	siatka zbrojeniowa do wylewek oczka 40 x 40		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>100</b>				
42	druk ocynk grubości 3 mm do wiązania		<b>mb.</b>	<b>200</b>				
43	Folia budowlana grubość 0,5 mm , szerokość 5 m długość 20 m		<b>szt</b>	<b>1,0</b>				
					RAZEM			

.....  
 (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  
 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)