

Opis przedmiotu zamówienia w cz. II

Dostawa do AWF Warszawa stabilizatorów zewnętrznych stawu skokowego

Pięć różnych stabilizatorów stawu skokowego na prawą kończynę dolną, różniących się konstrukcją (najnowsza wersja modelu dla danej firmy):

-Stabilizator I: dzianinowa orteza stawu skokowego z elementem stabilizującym i systemem pasów (w sumie trzy części stabilizatora, z możliwością demontażu każdego z elementów), element stabilizujący z możliwością kształtowania termoplastycznego. Wykorzystanie technologii Clima Comfort oraz Clima Fresh. W skład materiału wchodzi Poliamid, poliester i elastan. Kolorystyka: czarno niebieski. Zastosowanie przy ostrych uszkodzeniach więzadła stawu skokowo-goleniowego, przewlekłym braku stabilności stawu skokowo-goleniowego i skokowopiętowo-lódkowego a także jako zaopatrzenie pooperacyjne po zabiegach na aparacie więzadłowym stawu skokowego.

-Stabilizator II: orteza stabilizująca dla stawu skokowego posiadająca wyprofilowane łuski dostosowane do anatomii stawu skokowego. Wykorzystanie opatentowanego systemu komór powietrznych Duplex. Kolorystyka: biało zielony. Zapinany na rzepy. Zastosowanie przy leczeniu urazów stawu skokowego, ostrych urazów torebek i więzadeł stawowych a także do rehabilitacji pooperacyjnej.

-Stabilizator III: orteza posiadająca system stabilizowania kostki Air-Stirrup wraz z dodatkowym uciskiem oraz stabilizacją zapewnioną przez opatentowany pasek skrzyżny AirSport ATF a także integralne paski mocujące śródstopie oraz goleń. Stabilizator powinien posiadać anatomicznie profilowane łuski, które od wewnątrz posiadają dwukomorowy system poduszek powietrznych, a także posiadać dwa rodzaje tkanin. Zastosowanie przy skręceniach, zwichnięciach i złamaniach w obrębie kostki, przewlekłej niestabilności więzadeł oraz do stabilizacji i leczenia czynnościowego urazów stawu skokowego. Kolorystyka: czarny

-Stabilizator IV: Orteza stawu skokowego posiadająca łuskę o anatomicznym kształcie, system pasków rzepowych owijanych na kształt ósemki (z możliwością ich odpięcia), oraz język podeszwy. Konstrukcja zapobiegająca przesunięciu kości skokowej. Stosowny przy wczesnym leczeniu czynnościowym w urazach więzadeł kostki bocznej jako pooperacyjna ochrona po zszyciu/rekonstrukcji więzadła, leczenie zachowawcze po ciężkich skręceniach stawu skokowego i rozdarciach więzadła. Kolorystyka: granat. Materiały (ang): Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene-Block Copolymer(TPS-SEBS), Polyamide (PA), Ethylene Vinyl Acetate (EVA), Polyoxymethylene (POM), Polypropylene (PP), Polyester (PES), Polyurethane (PUR)

-Stabilizator V: orteza stabilizująca do częściowego unieruchomienia stawu skokowego (stabilizacja górnego oraz dolnego stawu skokowego). Anatomicznie wyprofilowana orteza wykorzystująca przetestowaną szynę MHH oraz regulowane paski na rzep, a także zapewniająca podwyższenie zewnętrznej strony stopy. Wykorzystywana do leczenia nieinwazyjnego zerwanych więzadeł kostki lub po ciężkim skręceniu stawu skokowego, po rekonstrukcji więzadła a także jako unieruchomienie w przypadku niestabilności złożonej stawu skokowego górnego i/lub dolnego. Materiały (ang): Polypropylene (PP), Polyamide (PA), Ethylene Vinyl Acetate, (EVA), Iron, galvanized, CuSnZn, Styrene Butadiene, Rubber (SBR), Copper-Zinc-Alloy, (CuZn), Polyester (PES), Acrylate (A), Viscose (CV). Kolor: biało, szaro, niebieski

Wykaz ilości sprzętu i materiałów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia:

W zależności od tabeli rozmiarów stabilizatora liczba sztuk stabilizatorów I-V dobrana tak, aby pokryć wybrane parametry osób badanych:

- obwód kończyny dolnej w najwęższym punkcie powyżej stawu skokowego wynoszący między 21 a 30cm
- wzrost powyżej 162cm
- rozmiar stopy między 35 a 47
- dowolna szerokość pięty

Gwarancja na przedmiot zamówienia (na wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia) min 12 miesięcy, liczona od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

Dostawa przedmiotu zamówienia do Zakładu Biomechaniki, Katedra Nauk Przyrodniczych, Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam/y, iż oferowany przez nas sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry zawarte w niniejszym załączniku
2. Poniżej podaję/podajemy informacje dotyczące oferowanego sprzętu wraz z nazwą firmy producenta sprzętu oraz oznaczeniami identyfikacyjnymi określającymi oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym marka, typ, model sprzętu (jeśli występują).

UWAGA

1. Zamawiający żąda wypełnienia poniższej tabeli, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
2. **W przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego sprzętu, oferta, jako nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona.**

| | |
|----|--|
| 1. | Producent: Model, typ, inne oznaczenia identyfikacyjne: (podać żądane informacje) |
| 2. | Producent: Model, typ, inne oznaczenia identyfikacyjne: (podać żądane informacje) |
| 3. | Producent: Model, typ, inne oznaczenia identyfikacyjne: (podać żądane informacje) |
| 4. | Producent: Model, typ, inne oznaczenia identyfikacyjne: (podać żądane informacje) |
| 5. | Producent: Model, typ, inne oznaczenia identyfikacyjne: (podać żądane informacje) |

..... dnia

.....
/Podpis Wykonawcy/