

cz. I - Materiały budowlane

LP	Nazwa zamawianego materiału	Nazwa/nr katalogowy, producent/dostawca oferowanego materiału	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (kol. 5x6)	Kwota Vat (zł)	Wartość brutto (kol. 7+8)
1	Lakierobejca kolor olcha połysk		l	10				
2	Lakierobejca kolor palisander królewski połysk		l	20				
3	Lakier bezbarwny do drewna połysk bezzapachowy, szybkoschnący, hipoalergiczny, trwały i odporny na uszkodzenia		l	10				
4	Rozpuszczalnik ftalowy do farb i lakierów do ogólnego zastosowania		l	5				
5	Drzwi wewnętrzne prawe 80 pełne białe, wykończenie plaster miodu		szt	20				
6	Drzwi wewnętrzne lewe 80 pełne białe, wykończenie plaster miodu		szt	20				
7	Skrzydło drzwiowe łazienkowe 70 lewe z przeszkleniem łazienkowym, wentylowane zamkiem, 2 zawiasami i wkładką z przerzutką, wypełnienie plaster miodu, kolor biały		szt	15				
8	Skrzydło drzwiowe łazienkowe 70 prawe z przeszkleniem łazienkowym, wentylowane zamkiem, 2 zawiasami i wkładką z przerzutką, wypełnienie plaster miodu, kolor biały		szt	15				
9	Skrzydło drzwiowe łazienkowe 80 lewe pełne wentylowane, zamkiem, 2 zawiasami i wkładką z przerzutką, wypełnienie plaster miodu z ościeżnicą z zakończone wkładką plastikową, kolor olcha			15				

10	Skrzydło drzwiowe łazienkowe 80 prawe pełne wentylowane, zamkiem, 2 zawiasami i wkładką z przerzutką, wypełnienie plaster miodu z ościeżnicą z zakończoną wkładką plastikową, kolor olcha		szt	15				
11	Montażowa piana poliuretanowa		szt	30				
12	Pianka montażowa dwukomponentowa do montażu brodzików		szt	50				
13	Listwy wykończeniowe przypodłogowe jasny brąz PCV		m	200				
14	Narożniki do listew przypodłogowych j.w.		szt	100				
15	Łączniki do listew przypodłogowych j.w.		szt	100				
16	Klej do wykładzin PCV, winylowych, tekstylnych niepalny 1 op. - 5 l.		l	40				
17	Kołek do płyt g-k z hakiem 4/70		szt.	100				
18	Kołki do płyt g-k spirala ocynk z wkrętem		szt.	200				
19	Kołki do płyt g-k spirala wykonana ze specjalnego tworzywa z wkrętem		szt	100				
20	Masa do łączenia płyt g-k do wypełnienia ubytków o wzmocnionej strukturze pakowane w wiaderku po ok. 15 kg		szt	5				
21	Gotowa zaprawa budowlana do wygładzania powierzchni ścian i sufitów w wiaderku ok. 15 kg		szt	5				
22	Preparat do usuwania grzybów i pleśni w aerozolu, niepowodujący zagrożenia dla ludzi, paroszczelny, może być pokrywany farbami, do stosowania do wewnątrz pomieszczeń		l	10				
23	Haczyki trzyramienne do wieszaków na płycie		szt	130				
24	Klej na gorąco bezbarwny opakowanie 100 g zastosowanie metal, tworzywo sztuczne, drewno, tkaniny, ceramika		op.	10				
25	Pistolet do kleju na gorąco		szt	2				

26	Taśma antypoślizgowa gruboziarnista samoprzylepna z przeznaczeniem na zewnątrz budynku, duża odporność na ścieranie - rolka 18 m, szerokość 100 mm, kolor żółto-czarny, materiał PCV		szt	2				
27	farba lateksowa matowa śnieżnobiała do ścian i sufitów op. 10 l., wydajność min. 12m <sup>2</sup> /l przy 1 warstwie, neutralny zapach, do malowania wałkiem i pędzlem, odporna na szorowanie, ilość warstw: 2, Atest PZH, zgodna z normą PN-EN-13300:2002		szt.	10				
28	farba akrylowa kolor czarny z przeznaczona do malowania metalu połysk, wydajność ok. 18 m <sup>2</sup> /l		l	9				
29	farba do betonu biała satynowa, czas schnięcia 1-2 h		litr	12				
30	farba do betonu czerwona satynowa, czas schnięcia 1-2 h		litr	12				
31	farba w aerozolu biała szybkoschnąca do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego opakowanie 400 ml		szt	10				
32	farba w aerozolu srebrna szybkoschnąca do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego opakowanie 400 ml		szt	10				
33	farba w aerozolu czarna szybkoschnąca do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego opakowanie 400 ml		szt	10				
34	lakier fluorescencyjny w sprayu kolor czerwony z przeznaczeniem do metali, na zewnątrz, właściwość odbijania światła opakowanie 400 ml		szt.	3				
35	płyta sufitowa 600x600 biała z wełny mineralnej perforowanych wzorkach zapewnia izolację dźwiękową oraz ochronę przeciwpożarową		szt.	350				
36	Wykładzina dywanowa melanz brąz z zielonym (nie dopuszcza się pasków i kratki), rodzaj podłoża - tkany syntetycznie, osnowa pierwotna nietkana, okrywa 100% PA, właściwości antystatyczne, waga min. 600 gr/m <sup>2</sup> , wykładzina w rolce		m <sup>2</sup>	25				
<b>Ogółem</b>								

pieczęć i podpis Wykonawcy