

cz. III - Materiały elektryczne

LP	Nazwa zamawianego materiału	Nazwa/nr katalogowy, producent/dostawca oferowanego materiału	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (kol. 5x6)	Kwota Vat (zł)	Wartość brutto (kol. 7+8)
1	Włącznik dzwonekowy biały		szt.	40				
2	Włącznik światła biały podwójny, dwubiegunowy		szt.	20				
3	Gniazda natynkowe podwójne białe z uziemieniem		szt.	50				
4	Gniazda hermetyczne natynkowe białe z uziemieniem		szt.	10				
5	Gniazda hermetyczne ściennie białe z uziemieniem podtynkowe		szt.	30				
6	Plafoniere wodoszczelne okrągłe do łazienek z czujnikiem ruchu na 2 żarówki LED E 14 lub E 27, klosz szklany biały lub mleczny, źródło światła w zestawie		szt.	50				
7	Klosz pasujący do plafonier plafonier wodoszczelnych do łazienek Ø40 cm typ zamontowanego oświetlenia Candelux Aquila		szt.	30				
8	Półplafoniera klosz biały szer.ok. 30 cm, wys. 15 cm, na jedną żarówkę gwint E 27, klasa szczelności IP 20,		szt.	20				
9	Lampa sufitowa 3 ramienna, kolor korpusu wenge, klosze szklane otwarte skierowane w dół, źródło światła 3x60W E 27, wysokość ok. 30 cm, szerokość ok. 50 cm		szt.	12				
10	Lampa sufitowa 2-ramienna, kolor korpusu wenge, klosze szklane otwarte skierowane w dół, źródło światła 3x60W E 27, wysokość ok. 30 cm, szerokość ok. 50 cm		szt.	12				
11	Wentylator osiowy ścienny/sufitowy przeznaczony do łazienek, pobór mocy ok. 25 W, do montażu w kanale Ø 200, wydajność ok. 170 m ³ /h, biały		szt.	15				

12	Wentylator osiowy ścienny o wym. 370mm/370 mm moc 73 W, 1300-1500 obr/min		szt.	3				
13	Wentylator osiowy ścienny/sufitowy przeznaczony do łazienek, moc ok. 13 W, do montażu w kanale Ø 100, wydajność ok.100 m³/h, biały		szt.	40				
14	Elektroniczny układ zapłonowy do lamp Philips MasterColour CDM-RIII 35W/942 40 D		szt.	3				
15	Elektrozaczep do drzwi z wyłącznikiem wąski 8-12 VAC/DC o wym. 67/16,5/29 mm z funkcją wyłącznika, mechanicznie odblokowanie		szt.	5				
16	Statecznik elektroniczny balastr T8 2x58 W e-Kyoto II 258 TL-D		szt.	50				
17	statecznik magnetyczny do świetlówki T8 1x58 W lub 2x18W Prąd: 0,43 / 0,37 A Zasilanie: 230 V / 50 Hz Wymiary: 155 x 39 x 28 mm		szt.	20				
18	statecznik MEC 92 - ES 16 W 20 A		szt.	30				
19	łącznik przyciskowy z lampką 20 A LP 31		szt.	3				
20	stycznik jednofazowy 16 A x 250V		szt.	5				
21	Wkładka topikowa 16 A		szt.	100				
22	Wkładka topikowa 20 A		szt.	100				
23	Wyłącznik nadprądowy jednofazowy B16		szt.	50				
24	Wyłącznik nadprądowy jednofazowy B20		szt.	50				
25	Gniazdo bezpiecznikowe typ 488 25 A 500 V		szt.	10				

26	przełącznik elektromagnetyczny przemysłowy 24 V DC 4 - styki przełączne 6 A		szt.	5				
27	Programator czasowy analogowy liczba kanałów 1 wyjście 16A 250V-50Hz programowanie dobowe obsługa ręczna czas przełączenia kanałów 15 min.		szt.	1				
28	Zegar sterujący analogowy tarcza zegara z rozpoznaniem czasu 12/24 h. liczba kanałów 1 czas przełączania kanałów 15 min. Obsługa ręczna 16A-250V-50Hz		szt.	1				
29	Analogowo - cyfrowy zegar sterujący tygodniowy z możliwością programowania ręcznego montaż szyna DIN 16A- 250V-50Hz		szt.	1				
30	Analogowo - cyfrowy zegar sterujący tygodniowy z możliwością programowania ręcznego montaż szyna DIN 16A- 250V-50Hz		szt.	1				
31	Drzwiczki rewizyjne 40x45 w cm. Metalowe białe zamykane na kluczyk		szt.	2				
32	Oprawa LED oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przeznaczona do oświetlenia wyjść i wyznaczenia dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, montaż ścienny, tryb pracy awaryjna/sięciowo-awaryjna		szt.	20				
Ogółem								

pieczętka i podpis Wykonawcy